



Document Manager

- Sistemi A3 colore tutto-in-uno ideali per piccoli uffici e gruppi di lavoro
- Fino a 5 diverse sorgenti carta, che possono supportare una flessibile gamma di formati carta
- Gestione intuitiva via display LCD touch screen per la massima semplicità di utilizzo
- Tecnologia ed innovazione a pieno rispetto dell'ambiente

e-STUDIO2551c





e-STUDIO2551c



Generale	Velocità di stampa/copia Tempo di riscaldamento Formato e grammatura carta Capacità carta Unità fronte-retro Tipo di controller Pannello di controllo Memoria Interfaccia Dimensioni e peso	25 ppm (A4), 12 ppm (A3) Circa 15 secondi (da modalità risparmio energia) Cassetti: A5R-A3, 60-163 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m ² 250 fogli (cassetti), 100 fogli (bypass) Max.: 2.000 fogli A5R-A3, 60-163 g/m ² Toshiba e-BRIDGE LCD touch screen 7" (17.8 cm) a colori 8 GB SSD / 2 GB RAM 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 575 x 590 x 662 mm (L x P x A), ~ 56 kg
Stampa	Risoluzione Linguaggio Sistemi supportati Funzioni di stampa	Max. 600 x 600 dpi (5 bit) Compatibile PCL6 Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Novell Netware (NDPS), Citrix Driver universale, funzione modelli, interfaccia di utente personalizzabile, stampa tandem
Scansione	Risoluzione Velocità di scansione Modi di scansione Formati file Funzioni di scansione	Max. 600 x 600 dpi Fino a 50 ipm (300 dpi) Selez. auto colore (ACS), colore, scala di grigi, B/N JPEG, TIFF/PDF Multiplo/Singolo, Slim PDF, PDF Sicuro Scansione Web Services (pull/push), scansione a USB, scansione a e-Mail, scansione a file (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX), TWAIN remoto
Copia	Risoluzione Tempo di uscita 1^a copia Zoom Modi di copiatura	Max. 600 x 600 dpi Circa 8,2 secondi (B/N), 10,3 secondi (colore) 25-400% (lastra), 25-200% (RADF) ¹⁾ Testo, Testo/Foto, Foto, Immagine stampata, Mappa
Fax¹⁾	Comunicazione Velocità di trasmissione Compressione Memoria fax Fax di rete Inoltro fax in entrata	Super G3, G3 (opz. 2 ^a linea), Internet Fax T.37 Circa 3 secondi per pagina JBIG, MMR, MR, MH 100 MB (SSD) Trasmissione/Ricezione Driver per Windows 7/Vista/XP/Server2008 R2 A cartella condivisa (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail
Sistema e Sicurezza	Gestione dispositivo Funzioni di sistema Contabilità e sicurezza	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , TopAccess per configurazione e amministrazione remota 60 modelli rapidi per memorizzazione delle im- postazioni o dei flussi di lavoro personalizzati Accesso basato sui ruoli, supporto LDAP, 50 codici dipartimentali e 100 codici utente, card reader ¹⁾ , filtro indirizzi IP, porta filtro, supporto dei protocolli SSL, scansione a PDF Sicuro

¹⁾ Opzionale

Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m² se non altrimenti indicato.

ACCESSORI OPZIONALI

COPRI-ORIGINALI – KA-1640PC

RADF – MR-3024

Capacità 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m²

VASSOIO SEPARATORE LAVORI – MJ-5004

2 vassoi interni, capacità di 150 e 250 fogli

CASSETTO ADDIZIONALE – MY-1040

1 cassetto da 550 fogli, A5R-A3, 60-163 g/m²
 575 x 583 x 163 mm (L x P x A), ~ 9.5 kg

PIEDISTALLO DI ALIMENTAZIONE

CARTA – KD-1032

1 cassetto da 550 fogli, A5R-A3, 60-163 g/m²
 668 x 701 x 292 mm (L x P x A), ~ 16.3 kg

ALTRI ACCESSORI OPZIONALI

MOBILETTO – MH-2050

KIT DI COLLEGAMENTO – GH-1080

CASSETTO ADDIZIONALE – MY-1039

SCHEDA FAX – GD-1320EU

VASSOIO LAVORI – KK-4550

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

BRACCIO AVVICINABILE PER RADF –
 KK-2550

**TOSHIBA TEC ITALIA
 IMAGING SYSTEMS SPA**

VIA DELLE INDUSTRIE, 31 - 20883 MEZZAGO (MB)
 TEL. +39 039 6241711 - FAX +39 039 6241721
 WWW.TOSHIBA.IT

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. We are constantly making efforts to deliver the latest status of data to our partners. Specifications for some models may change in the time between the production and the release of this documentation. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DS2551CGBEMD1202