

# Caratteristiche dei prodotti



# Contenuto

## Sistemi a colori

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sistemi multifunzionale A3 ..... | 3 |
| Sistemi multifunzionale A4 ..... | 5 |
| Stampante laser A4 .....         | 8 |

## Sistemi b/n

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sistemi multifunzionale A3 ..... | 9  |
| Sistemi multifunzionale A4 ..... | 13 |
| Stampante laser A3 .....         | 17 |
| Stampante laser A4 .....         | 18 |

# Sistemi multifunzionale A3



|                   |  | 206ci   | 2506ci  | 3206ci  | 4006ci  |
|-------------------|--|---|---|---|---|
| <b>COPIA</b>      | <b>Velocità di copiatura</b>   | 20 pagine A4/min., 8 pagine A3/min. a colori e 10 pagine A3 in b/n                                      | 25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n  | 32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n  | 40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n  |
|                   | <b>Risoluzione copia</b>   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                   | <b>Gradazioni</b>  | 256   | 256   | 256   | 256   |
|                   | <b>Alimentazione carta</b>   | 600 (500 + 100 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   |
|                   | <b>Opzioni alimentazione carta</b>                                       | 1 o 2 x 500 fogli   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   |
|                   | <b>Capacità carta, max.</b>  | 1.600 fogli   | 7.150 fogli   | 7.150 fogli   | 7.150 fogli   |
|                   | <b>Formati</b>   | A6R-A3  | A6R-SRA3/A3+  | A6R-SRA3/A3+  | A6R-SRA3/A3+  |
|                   | <b>Alimentazione originale</b>   | Standard  | Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120   | Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120   | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  |
|                   | <b>Duplex</b>  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                   | <b>Memoria di sistema</b>  | 1,5 GB (max. 2 GB)  | 4 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)  | 4 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)  | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
| <b>Zoom</b>       | 25%-400%   | 25%-400%  | 25%-400%  | 25%-400%  |   |
| <b>Mobiletto</b>  | Opzioni: no. 62  | Opzioni: no. 76   | Opzioni: no. 76   | Opzioni: no. 76   |   |
| <b>STAMPA</b>     | <b>Tipo</b>  | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|                   | <b>Interfacce</b>  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|                   | <b>Sistemi operativi</b>   | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
| <b>Emulazioni</b> | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                |   |
| <b>RETE</b>       | <b>Interfacce</b>  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                   | <b>Protocolli di rete</b>  | TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk   | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                   | <b>Sistemi operativi</b>   | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2   | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>       | <b>Tecnologia di scansione</b>   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|                   | <b>Risoluzione di scansione</b>  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                   | <b>Interfacce</b>  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                   | <b>Protocollo di rete</b>  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>        | <b>Formato originale</b>   | max. A3   | max. A3   | max. A3   | max. A3   |
|                   | <b>Velocità modem</b>  | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|                   | <b>Metodo di compressione</b>  | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                   | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 100/200   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri colore grigi.

# Sistemi multifunzionale A3



|                  |                                    | 5006ci  | 6006ci  | 7006ci  | 8006ci  |
|------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>COPIA</b>     | <b>Velocità di copiatura</b>       | 50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n  | 55/60 pagine A4 / 27/30 pagine A3 a colori e in b/n   | 65/70 pagine A4 / 32/35 pagine A3/min. a colori e in b/n  | 70/80 pagine A4 / 35/40 pagine A3 a colori e in b/n   |
|                  | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                  | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   | 256   | 256   |
|                  | <b>Alimentazione carta</b>         | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)   | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)   |
|                  | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   |
|                  | <b>Capacità carta, max.</b>        | 7.150 fogli   | 7.150 fogli   | 7.650 fogli   | 7.650 fogli   |
|                  | <b>Formati</b>                     | A6R-SRA3/A3+  | A6R-SRA3/A3+  | A6R-A3+   | A6R-A3+   |
|                  | <b>Alimentazione originale</b>     | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  | Standard  | Standard  |
|                  | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                  | <b>Memoria di sistema</b>          | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
| <b>Zoom</b>      | 25%–400%                           | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |   |
| <b>Mobiletto</b> | Opzioni: no. 76                    | Opzioni: no. 76   | —   | —   |   |
| <b>STAMPA</b>    | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|                  | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc                                |
| <b>RETE</b>      | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                  | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>      | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|                  | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                  | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>       | <b>Formato originale</b>           | max. A3   | max. A3   | max. A3   | max. A3   |
|                  | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|                  | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                  | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri colore grigi.

# Sistemi multifunzionale A4



|                  |                                    | 300ci   | 350ci   | 400ci   |
|------------------|------------------------------------|---|---|---|
| <b>COPIA</b>     | <b>Velocità di copiatura</b>       | 30 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 40 pagine A4/min. a colori e in b/n   |
|                  | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                  | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   | 256   |
|                  | <b>Alimentazione carta</b>         | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   |
|                  | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli   | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli   | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli   |
|                  | <b>Capacità carta, max.</b>        | 3.100 fogli   | 3.100 fogli   | 3.100 fogli   |
|                  | <b>Formati</b>                     | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
|                  | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Opzioni: DP-5100 o DP-5110  | Opzioni: DP-5100 o DP-5110  |
|                  | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  | Standard  |
|                  | <b>Memoria di sistema</b>          | 1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)  | 2 GB di RAM, 8 GB SSD/opzionale: 320 GB HDD   | 2 GB di RAM, 320 GB HDD   |
| <b>Zoom</b>      | 25%-400%                           | 25%-400%  | 25%-400%  |   |
| <b>Mobiletto</b> | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75 | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75  | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75  |   |
| <b>STAMPA</b>    | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)  | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)   | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)   |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 |
|                  | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS        | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS          | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS          |
| <b>RETE</b>      | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                  | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>      | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|                  | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|                  | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>       | <b>Formato originale</b>           | max. A4   | max. A4   | max. A4   |
|                  | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|                  | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                  | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 100/200   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

# Sistemi multifunzionale A4



## P-C2155w MFP

## P-C2655w MFP

|               |                                    |  |  |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 21 pagine A4/min. a colori e in b/n  | 26 pagine A4/min. a colori e in b/n  |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256  | 256  |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 300 (1 x 250 + 50 fogli)   | 300 (1 x 250 + 50 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 1 x 250 fogli  | 1 x 250 fogli  |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 550 fogli  | 550 fogli  |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A4   | A6R-A4   |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard   | Standard   |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard   | Standard   |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)   | 512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)   |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%   | 25%–400%   |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: no. 77  | Opzioni: no. 77  |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi                                     | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi                                     |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS  | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS  |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2                             | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2                             |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CIS, colori e b/n  | CIS, colori e b/n  |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | max. A4  | max. A4  |
|               | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 22/100   | 100/100  |

# Sistemi multifunzionale A4



|                  |                                    | P-C3060 MFP   | P-C3065 MFP   | P-C3560i MFP  | P-C3565i MFP  |
|------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>COPIA</b>     | <b>Velocità di copiatura</b>       | 30 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 30 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   |
|                  | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                  | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   | 256   | 256   |
|                  | <b>Alimentazione carta</b>         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|                  | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 3 x 500 fogli   | 3 x 500 fogli   | 3 x 500 fogli   | 3 x 500 fogli   |
|                  | <b>Capacità carta, max.</b>        | 1.850 fogli   | 1.850 fogli   | 1.850 fogli   | 1.850 fogli   |
|                  | <b>Formati</b>                     | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
|                  | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                  | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                  | <b>Memoria di sistema</b>          | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  |
| <b>Zoom</b>      | 25%–400%                           | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |   |
| <b>Mobiletto</b> | Opzioni: alto no. 72, basso no. 73 | Opzioni: alto no. 72, basso no. 73  | Opzioni: alto no. 72, basso no. 73  | Opzioni: alto no. 72, basso no. 73  |   |
| <b>STAMPA</b>    | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|                  | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS                 | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS                 | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS                 | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS                 |
| <b>RETE</b>      | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                  | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2                                   | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2                                   | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2                                   | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2                                   |
| <b>SCAN</b>      | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|                  | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|                  | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>       | <b>Formato originale</b>           | --  | max. A4   | --  | max. A4   |
|                  | <b>Velocità modem</b>              | --  | 33,6 kbps   | --  | 33,6 kbps   |
|                  | <b>Metodo di compressione</b>      | --  | JBIG, MMR, MR, MH   | --  | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                  | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | --  | 100/200   | --  | 100/200   |

# Stampante laser A4



|                                      | <b>P-C2650DW</b>  | <b>P-C3061DN</b>  | <b>P-C3560DN</b>  | <b>P-C4070DN</b>  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 26 pagine/min. a colori e in b/n  | 30 pagine/min. a colori e in b/n  | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 40 pagine A4/min. a colori e in b/n   |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)                  | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level  | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level  | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 300 (1 x 250 + 50 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 1 x 250 fogli   | 3 x 500 fogli   | 3 x 500 fogli   | 3 x 500 fogli   |
| <b>Duplex</b>                        | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 800 MHz   | PowerPC 465S/1 GHz  | PowerPC 465S/1 GHz  | PowerPC 465S/1 GHz  |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)  | 512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 512 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  |
| <b>Interfacce</b>                    | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)  |
| <b>Opzionale scheda di rete</b>      | --  | IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card   | IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card   | IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |



# Sistemi multifunzionale A3



|                  |                                    | 256i  | 1855   | 2256   |
|------------------|------------------------------------|---|--|--|
| <b>COPIA</b>     | <b>Velocità di copiatura</b>       | 25 pagine A4 / 13 pagine A3/min.  | 18 pagine A4 / 8 A3 pagine/min               | 22 pagine A4 / 10 pagine A3/min.             |
|                  | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi                                | 600 x 600 dpi                                |
|                  | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256  | 256  |
|                  | <b>Alimentazione carta</b>         | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 400 (300 + 100 fogli)                        | 400 (300 + 100 fogli)                        |
|                  | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 1 o 2 x 500 fogli   | 3 x 300 fogli                                | 3 x 300 fogli                                |
|                  | <b>Capacità carta, max.</b>        | 1.600 fogli   | 1.300 fogli                                  | 1.300 fogli                                  |
|                  | <b>Formati</b>                     | A6R-A3  | A6R-A3                                       | A6R-A3                                       |
|                  | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Opzioni: DP-480                              | Opzioni: DP-480                              |
|                  | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Opzioni: DU-480                              | Opzioni: DU-480                              |
|                  | <b>Memoria di sistema</b>          | 1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)  | 256 MB di RAM                                | 256 MB di RAM                                |
|                  | <b>Zoom</b>                        | 25%-400%  | 25%-400%                                     | 25%-400%                                     |
| <b>Mobiletto</b> | Opzioni: no. 62                    | Opzioni: alto no. 68, basso no. 69  | Opzioni: alto no. 68, basso no. 69           |  |
| <b>STAMPA</b>    | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema                        | Integrato nel sistema                        |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot   | USB 2.0                                      | USB 2.0                                      |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1           |
|                  | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                  | GDI  | GDI  |
| <b>RETE</b>      | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | --   | (opzionale)                                  |
|                  | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk   | --   | TCP/IP                                       |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2   | --   | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1           |
| <b>SCAN</b>      | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n                            | CCD, colori e b/n                            |
|                  | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400 (solo b/w), 600 (solo b/w) dpi | 200, 300, 400 (solo s/w), 600 (solo s/w) dpi |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | USB 2.0                                      | USB 2.0                                      |
|                  | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | --   | --   |
| <b>FAX</b>       | <b>Formato originale</b>           | max. A3   | --   | max. A3                                      |
|                  | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | --   | 33,6 kbps                                    |
|                  | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | --   | MMR, MR, MH                                  |
|                  | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 100/200   | --   | 32/120                                       |

# Sistemi multifunzionale A3



|               |                                    | 3061i   | 3561i   |
|---------------|------------------------------------|---|---|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 30 pagine A4 / 15 pagine A3/min.  | 35 pagine A4 / 17 pagine A3/min.  |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 1.100 (2 x 500 + 100 fogli)   | 1.100 (2 x 500 + 100 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli   | 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli   |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 4.100 fogli   | 4.100 fogli   |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A3  | A6R-A3  |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120   | Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120   |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 2 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)  | 2 GB di RAM, 32 GB SSD (opzionale: 320 GB HDD)  |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%-400%  | 25%-400%  |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: no. 70   | Opzioni: no. 70   |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | max. A3   | max. A3   |
|               | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

# Sistemi multifunzionale A3



|               |                                    | 4056i   | 5056i   | 6056i   |
|---------------|------------------------------------|---|---|---|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 40 pagine A4 / 20 pagine A3/min.  | 50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.  | 60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.  |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   | 256   |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 7.150 fogli   | 7.150 fogli   | 7.150 fogli   |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-SRA3/A3+  | A6R-SRA3/A3+  | A6R-SRA3/A3+  |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  | Opzioni: DP-7100 o DP-7110  |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  | Standard  |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: no. 76   | Opzioni: no. 76   | Opzioni: no. 76   |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | max. A3   | max. A3   | max. A3   |
|               | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

# Sistemi multifunzionale A3



|               |                                    | 7056i   | 8055i   |
|---------------|------------------------------------|---|---|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.  | 80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.  |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)   | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili   |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 7.650 fogli   | 7.650 fogli   |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A3+   | A6R-A3+   |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Standard  |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%  | 25%–400%  |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | --  | --  |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe                                  |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | max. A3   | max. A3   |
|               | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 1.000/2.000   | 1.000/2.000   |

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri colore grigi.

# Sistemi multifunzionale A4



|               |                                    | P-3521 MFP   | P-3527w MFP  |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 35 pagine A4/min.  | 35 pagine A4/min.  |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256  | 256  |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)  | 350 (1 x 250 + 100 fogli)  |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 250 fogli  | 2 x 250 fogli  |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 850 fogli  | 850 fogli  |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A4   | A6R-A4   |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard   | Standard   |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard   | Standard   |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)   | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)   |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%   | 25%–400%   |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: no. 78  | Opzioni: no. 78  |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot  | 10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ab OS 10.5  | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ab OS 10.5  |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2   | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2   |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CIS, colori e b/n  | CIS, colori e b/n  |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | --   | max. A4  |
|               | <b>Velocità modem</b>              | --   | 33,6 kbps  |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | --   | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | --   | 100/200  |

# Sistemi multifunzionale A4



|               |                                    | P-4020 MFP  | P-4025w MFP   | P-4026iw MFP  |
|---------------|------------------------------------|---|---|---|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 40 pagine A4/min.   | 40 pagine A4/min.   | 40 pagine A4/min.   |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   | 256   |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 2 x 250 fogli   | 2 x 250 fogli   | 2 x 250 fogli   |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 850 fogli   | 850 fogli   | 850 fogli   |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Standard  | Standard  |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  | Standard  |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: no. 78   | Opzioni: no. 78   | Opzioni: no. 78   |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot   | 10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                                 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                                 | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                                 |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CIS, colori e b/n   | CIS, colori e b/n   | CIS, colori e b/n   |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | --  | max. A4   | max. A4   |
|               | <b>Velocità modem</b>              | --  | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | --  | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | --  | 100/200   | 100/200   |

# Sistemi multifunzionale A4



|                  |                                    | P-4030 MFP   | P-4035 MFP   | P-4030i MFP  | P-4035i MFP  |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b>     | <b>Velocità di copiatura</b>       | 40 pagine A4/min.  | 40 pagine A4/min.  | 40 pagine A4/min.  | 40 pagine A4/min.  |
|                  | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|                  | <b>Gradazioni</b>                  | 256  | 256  | 256  | 256  |
|                  | <b>Alimentazione carta</b>         | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  |
|                  | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  |
|                  | <b>Capacità carta, max.</b>        | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  |
|                  | <b>Formati</b>                     | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   |
|                  | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                  | <b>Duplex</b>                      | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                  | <b>Memoria di sistema</b>          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)   | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)   | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)   | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)   |
|                  | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   |
| <b>Mobiletto</b> | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71 | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71   | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71   | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71   |  |
| <b>STAMPA</b>    | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot  |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                       | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                       | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                       | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                       |
|                  | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS |
| <b>RETE</b>      | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                  | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|                  | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2  | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2  |
| <b>SCAN</b>      | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|                  | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                  | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|                  | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>       | <b>Formato originale</b>           | --   | max. A4  | --   | max. A4  |
|                  | <b>Velocità modem</b>              | --   | 33,6 kbps  | --   | 33,6 kbps  |
|                  | <b>Metodo di compressione</b>      | --   | JBIG, MMR, MR, MH  | --   | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                  | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | --   | 22/100   | --   | 100/200  |

# Sistemi multifunzionale A4



|               |                                    | P-5035i MFP   | P-6035i MFP   |
|---------------|------------------------------------|---|---|
| <b>COPIA</b>  | <b>Velocità di copiatura</b>       | 50 pagine A4/min.   | 60 pagine A4/min.   |
|               | <b>Risoluzione copia</b>           | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | <b>Gradazioni</b>                  | 256   | 256   |
|               | <b>Alimentazione carta</b>         | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)   |
|               | <b>Opzioni alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli   | 4 x 500 fogli   |
|               | <b>Capacità carta, max.</b>        | 2.600 fogli   | 2.600 fogli   |
|               | <b>Formati</b>                     | A6R-A4  | A6R-A4  |
|               | <b>Alimentazione originale</b>     | Standard  | Standard  |
|               | <b>Duplex</b>                      | Standard  | Standard  |
|               | <b>Memoria di sistema</b>          | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  | 1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)  |
|               | <b>Zoom</b>                        | 25%–400%  | 25%–400%  |
|               | <b>Mobiletto</b>                   | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71  | Opzioni: alto no. 67, basso no. 71  |
| <b>STAMPA</b> | <b>Tipo</b>                        | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | <b>Interfacce</b>                  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot   |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                        | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5                        |
|               | <b>Emulazioni</b>                  | PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS |
| <b>RETE</b>   | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | <b>Protocolli di rete</b>          | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | <b>Sistemi operativi</b>           | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2   | Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2   |
| <b>SCAN</b>   | <b>Tecnologia di scansione</b>     | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|               | <b>Risoluzione di scansione</b>    | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | <b>Interfacce</b>                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | <b>Protocollo di rete</b>          | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | <b>Formato originale</b>           | max. A4   | max. A4   |
|               | <b>Velocità modem</b>              | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|               | <b>Metodo di compressione</b>      | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | <b>Tasti One touch/abbreviati</b>  | 100/200   | 100/200   |



# Stampante laser A3



---

## LP 4151

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A3   |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 51 pagine A4 / 26 pagine A3/min.   |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 1.200 (2 x 500 + 200 fogli)  |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 2 x 500, 3.000 fogli   |
| <b>Duplex</b>                        | Standard   |
| <b>Processore</b>                    | PowerPC 750FL/600 MHz  |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 128 MB di RAM (max. 640 MB di RAM)   |
| <b>Interfacce</b>                    | IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot   |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | --   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe |

# Stampante laser A4



**P-3522DW**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4  |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 35 pagine A4/min.   |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 350 (250 + 100 fogli)   |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 2 x 250 fogli   |
| <b>Duplex</b>                        | Standard  |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 800 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)  |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | --  |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |



**P-4020DN**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4  |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 40 pagine A4/min.   |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 350 (250 + 100 fogli)   |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 2 x 250 fogli   |
| <b>Duplex</b>                        | Standard  |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 800 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)  |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot   |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | --  |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |

**P-4020DW**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4  |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 40 pagine A4/min.   |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 350 (250 + 100 fogli)   |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 2 x 250 fogli   |
| <b>Duplex</b>                        | Standard  |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 800 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)  |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | --  |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |



**P-4531DN**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4   |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 45 pagine A4/min.  |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 600 (500 + 100 fogli)  |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli  |
| <b>Duplex</b>                        | Standard   |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 1200 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)   |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |



**P-5031DN**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4   |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 50 pagine A4/min.  |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 600 (500 + 100 fogli)  |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli  |
| <b>Duplex</b>                        | Standard   |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 1200 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)   |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |

**P-5531DN**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4   |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 55 pagine A4/min.  |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 600 (500 + 100 fogli)  |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli  |
| <b>Duplex</b>                        | Standard   |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 1200 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)   |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |

**P-6031DN**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Formati stampa</b>                | A6R-A4   |
| <b>Velocità di stampa</b>            | 60 pagine A4/min.  |
| <b>Definizione di stampa</b>         | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Alimentazione carta</b>           | 600 (500 + 100 fogli)  |
| <b>Opzionale alimentazione carta</b> | 4 x 500 fogli  |
| <b>Duplex</b>                        | Standard   |
| <b>Processore</b>                    | Cortex-A9 / 1200 MHz   |
| <b>Memoria di stampa</b>             | 512 MB di RAM (max. 2 GB di RAM)   |
| <b>Interfacce</b>                    | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot  |
| <b>Opzionale Interfacce</b>          | IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card   |
| <b>Emulazioni</b>                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |

# Caratteristiche dei prodotti 01|2017

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano la scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

[www.triumph-adler.com](http://www.triumph-adler.com)