

Noleggino stampanti multifunzione

3262i / 4062i

Alimentazione veloce. Stampa sicura.

Sfide nuove richiedono schemi di pensiero nuovi. Per questo i nostri sistemi multifunzionali A3 b/n 3262i e 4062i sono pensati per soddisfare tutte le esigenze degli utenti del futuro. I sistemi vantano una velocità di emissione che va da 32 a 40 pagine al minuto, un'alta risoluzione da 1200 x 1200 DPI per stampa di alta qualità e numerose possibilità di finitura e alimentazione dell'originale.

Le stampanti 3262i o 4062i dispongono di un finisher* esterno in grado di fascicolare fino a 65 fogli, un vassoio multiplo a 7 scomparti per l'organizzazione dei singoli lavori di stampa, così come tante altre utili opzioni. Entrambi i sistemi sono stati sviluppati e ottimizzati per rispondere agli attuali requisiti in materia di rispetto ambientale. Il futuro non è poi così lontano.

Ecco i vantaggi:



Prestazioni straordinarie: entrambi i sistemi lavorano con un'elevata risoluzione di stampa di 1200 x 1200 DPI, garantendo risultati qualitativamente superiori. Il grande display touch a colori (diagonale da 22,86 cm) è utilizzabile e regolabile in maniera facile e intuitiva. È possibile indicare fino a 58 pulsanti di funzione personalizzati che permettono, ad esempio, di accedere direttamente alla modalità di copia o invio con un solo gesto oppure di visualizzare rapidamente i dati di stampa salvati nelle cartelle dedicate rispettivamente a utente e lavoro di stampa.



Flessibilità straordinaria: l'utente può scegliere tra tre diverse alimentazioni dell'originale. La novità assoluta, però, è rappresentata dal Dual Scanner, in grado di scansionare fino a ben 160 pagine di immagini al minuto. L'alimentazione carta manuale collega fino a cinque sorgenti* e facilita l'elaborazione di numerosi supporti, formati di carta e grammature che, in base alle vostre esigenze, possono essere emessi anche tramite il separatore di serie.



Sicurezza e rete intelligenti: oltre alle soluzioni software* come la stampa Follow me integrabile nell'interfaccia HyPAS, la tecnologia NFC (Near Field Communication) offre maggiore flessibilità e sicurezza. I lavori di stampa possono essere così confermati e stampati su sistema tramite autenticazione da smartphone o tablet. La trasmissione dei dati avviene a breve distanza, pertanto la possibilità di una fuga di dati non autorizzata è molto ridotta. Inoltre il Data Security Kit* garantisce una sicurezza aggiuntiva.



Tecnologia a favore dell'ambiente: il rispetto dell'ambiente è al primo posto nei sistemi multifunzionali 3262i e 4062i. Dal punto di vista dell'efficienza energetica e dell'ecompatibilità, entrambi i sistemi sono stati sviluppati e ottimizzati per rispondere agli attuali requisiti in materia ambientale. Le funzioni di stampa Duplex e il salto automatico delle pagine bianche ne sono la conferma perché permettono di risparmiare ogni giorno risorse quali carta, toner e tempo.



Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Velocità di stampa/copiatura	3262i: max. 32 pagine A4 al minuto e max. 17 pagine A3 al minuto, 4062i: max. 40 pagine A4 al minuto e max. 21 pagine A3 al minuto
1. pagina (copiatura/stampa)	4,3/4,9 secondi* (3262i), 3,6/4,2 secondi* (4062i)
Tempo di riscaldamento	18 secondi*
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A3)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-163 g/m ² , Multi Bypass 45-256 g/m ² , Duplex 60-160 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4
Separatore lavori	Standard, 50 fogli
Memoria di sistema	2 GB di RAM, 32 GB SSD**, opzionale: 320 GB disco rigido** (3262i) 2 GB di RAM, 8 GB SSD**, 320 GB disco rigido** (4062i)
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen, Duplex, 1.000 centri di costi, salto delle pagine bianche et molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni	683 x 594 x 696 mm (A x L x P)
Peso	circa 59 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.620 W max., circa 510 W (3262i)/600 W (4062i) in funzione, circa 100 W in modalità stand-by, circa 1 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,4/1,9 KWh/settimana (3262i/4062i)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A3

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

www.triumph-adler.com

Sistema di stampa

Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Processore	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.8
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lie
Funzioni	Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n e colori: max. 80/160 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min con DP-7110 (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

Sistema Fax 12 opzionale

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH

Sistema Fax 12 opzionale

Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	170 MB
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	1.000 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione originale	DP-7100 con rotazione automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura carta 35-160 g/m ²), DP-7120 con rotazione automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-7110 con scansione duplex in un unico passaggio (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Platen Cover tipo E (se non è stato installato il DP-7100/DP-7110/DP-7120)
Finisher	DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-791 (capacità: 3.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7C unità perforante per DF-7120/DF-791, MT-730 (B) Multi Tray per DF-791
Alimentazione carta	PF-791 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-A3]), PF-810 (2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, supporto originali DT-730 (B), NK-7100 Numeric Keyboard, HD-12 (disco rigido 320 GB** per il 3262i), mofiletto no. 70

*Dipende dallo stato operativo

Per copie, stampa, scansione e fax. *opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 3262i e 4062i sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

