

Noleggione Stampanti Milano - Noleggione Multifunzione Milano - Noleggione Fotocopiatrici Milano
Noleggione Stampanti Bergamo - Noleggione Multifunzione Bergamo - Noleggione Fotocopiatrici Bergamo
Noleggione Stampanti Brescia - Noleggione Multifunzione Brescia - Noleggione Fotocopiatrici Brescia

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 01/2021



CONTENUTO

Sistemi a colori

Sistemi multifunzionali A3	pagina 3
Sistemi multifunzionali A4	pagina 5
Stampanti laser A4	pagina 8

Sistemi b/n

Sistemi multifunzionali A3	pagina 9
Sistemi multifunzionali A4	pagina 11
Stampanti laser A3	pagina 15
Stampanti laser A4	pagina 16

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



P-C2480i MFP



2507ci



3207ci

4007ci

		P-C2480i MFP	2507ci	3207ci	4007ci
Copia	Velocità di copiatura	24 pagine A4/min. / 12 pagine A3/max. a colori e in b/n	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1,5 GB (max. 3 GB)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 22	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
Copia	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	55/60 pagine A4 / 27/30 pagine A3 a colori e in b/n	65/73 pagine A4 / 32/36 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3 a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	--	--
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Rete	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		302ci	352ci	402ci	502ci
Copia	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n	50 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Stampa	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
	Capacità carta, max.	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1.536 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	4 GB di RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB di RAM, 320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75
Rete	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Scan	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Fax	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Fax	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
Fax	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C2155w MFP



P-C2655w MFP



357ci

Copia	Velocità di copiatura	21 pagine A4/min. a colori e in b/n	26 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli	1 x 250 fogli	3 x 500 fogli
Stampa	Capacità carta, max.	550 fogli	550 fogli	1.850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Rete	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 77	Opzioni: no. 77	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Scan	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019
	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Fax	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Tasti One touch/abbreviati	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
		22/100	100/100	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C3062i MFP



P-C3562i MFP

		P-C3062i MFP	P-C3066i MFP	P-C3562i MFP	P-C3566i MFP
Copia	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni		PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	100/200	--	100/200

STAMPANTI LASER A4



P-C2650DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	26 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale scheda di rete	--
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3062DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	30 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 1.024 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		P-2540i MFP	3262i	4062i
Copia	Velocità di copiatura	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min.	32 pagine A4 / 17 pagine A3/min.	40 pagine A4 / 21 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Stampa	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	4.100 fogli	4.100 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)	2 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	2 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70
Rete	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8
Scan	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Fax	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Fax	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3
Fax	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5057i	6057i	7057i	8057i
Copia	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	--	--	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-3521 MFP

P-3527w MFP

Copia	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 78	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni		PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
Fax	Formato originale	--
	Velocità modem	--
	Metodo di compressione	--
	Tasti One touch/abbreviati	--

Copia	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 78	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni		PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-4020 MFP	P-4025w MFP	P-4026iw MFP
Copia	Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli	850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni		PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	--	max. A4	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	100/200	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
Copia	Velocità di copiatura	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni		PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/100	--	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
Copia	Velocità di copiatura	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard**	Standard**
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni		PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200	100/200

* P-6038if MFP con finisher interno da 250 fogli di serie (pinzatura max 50 fogli), disco rigido da 320 GB opzionale e modulo Trusted Platform.
 ** Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

STAMPANTI LASER A3



P-6040DN

Formati stampa	A6R-SRA3
Velocità di stampa	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500 , 2 x 1.500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	Freescall QoriQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memoria di stampa	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Interfacce	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle

STAMPANTI LASER A4



P-3522DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	45 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5032DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	50 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	55 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-6033DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

www.triumph-adler.com

Sviluppiamo soluzioni di **processo personalizzate per aziende dedicate ai documenti, informazioni e IT**. Basandoci sulla nostra attività principale, la gestione dei documenti, sviluppiamo continuamente la nostra gamma e, con soluzioni mobili e servizi di cloud, prepariamo la strada verso postazioni di lavoro flessibili e mobili. Cicli efficienti sono fattore di successo decisivo per le aziende. **Vi offriamo consulenza sui processi di risparmio tempo e denaro nei vostri flussi di lavoro** e vi supportiamo a realizzarlo con soluzioni hardware e software professionali.

TA Triumph-Adler